



MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR



**Die gute Wahl für Qualität,
Zuverlässigkeit und Langlebigkeit**

Ihr Fachhändler:



Franz Demmel

Garten-, Forst- und Kommunaltechnik

Gewerbepark 1-3, 83670 Bad Heilbrunn

Tel:08046-1285 / Fax: 08046-8554

info@garten-forst-technik-demmel.de

www.garten-forst-technik-demmel.de



MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

MT1800

	MT1800D	MT1800HST
Motor		
Leistung	20PS	
Zapfwellenleistung	18PS	
Zylinder	3	
Hubraum	952ccm	
Max. Drehzahl	2600 U/min	
Kraftstoffsysteme		
Tankinhalt	13 Ltr.	14 Ltr.
Einspritzsystem	Vorkammer	
Getriebe		
Getriebeart	6 V / 2 R	2- Stufen Hydrostat
Bremsen	Trommelbremsen	
Hydraulik		
Positionssteuerung	Standard	
Regelhydraulik	optional	
Hydraulikpumpe	17,1 Ltr.	
Servolenkung	8,6 l/min	
Maximaldruck	145kg/ccm	
Zapfwelle		
Heck	Standard 540 U/min	
Zwischenachs- zapfwelle	optional 2000 U/min	
Lenkung		
Servolenkung	Standard	
Wenderadius	2,2m	
Dreipunkt		
Typ	Kategorie I	
max. Hublast	635 kg	
Bereifung		
AS-Bereifung vorne	5.00-12,4 PR	
AS-Bereifung hinten	9,5-16,4 PR	
Abmessungen		
Radstand	1450mm	
Breite über alles	1055-1170mm	
Länge über alles	2570mm	
Höhe (inkl. Bügel)	2300-2330mm	
Bodenfreiheit	290-310mm	
Gewicht	730kg	





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

Leistungsfähiger 3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor mit hohem Drehmoment bei geringer Geräuschkentwicklung und sparsamen Verbrauch.

Durch die hohe Pumpenförderleistung sind selbst anspruchsvolle Aufgaben wie Arbeiten mit dem Frontlader, Mäharbeiten und vieles mehr möglich!

Der Überrollbügel ist in drei Positionen klappbar und ermöglicht damit Arbeiten bei niedriger Raumhöhe.

Bei Schaltgetriebe kann der Fahrer zwischen 6V + 2R-Gänge wählen. Die Hydrostatmodelle haben 2 Fahrgruppen, hier kann der Fahrer immer den optimalen Geschwindigkeitsbereich wählen.

Der Schlepper ist serienmäßig mit einem Anschlussblock für externe Hydraulikgeräte ausgestattet.

Der Traktor bietet eine große Bodenfreiheit von 290 mm. (Gemessen mit AS-Bereifung)

Der große Komfortsitz lässt das Arbeiten zu einer komfortablen Erfahrung werden.






mitsubishi AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

MT2000

	MT2000D	MT2000HST
Motor		
Leistung	22PS	
Zapfwellenleistung	20PS	
Zylinder	3	
Hubraum	1125ccm	
Max. Drehzahl	2500 U/min	
Kraftstoffsysteme		
Tankinhalt	20 Ltr.	
Einspritzsystem	Vorkammer	
Getriebe		
Getriebeart	6 V / 2 R	2- Stufen Hydrostat
Bremsen	Trommelbremsen	
Hydraulik		
Positionssteuerung	Standard	
Regelhydraulik	optional	
Hydraulikpumpe	22,1 Ltr.	
Servolenkung	12,9 l/min	
Maximaldruck	150kg/ccm	
Zapfwelle		
Heck	Standard 540 U/min	
Zwischenachs- zapfwelle	optional 2000 U/min	
Lenkung		
Servolenkung	Standard	
Wenderadius	2,5m	
Dreipunkt		
Typ	Kategorie I	
max. Hublast	635 kg	
Bereifung		
AS-Bereifung vorne	5.00-12,4 PR	
AS-Bereifung hinten	9,5-16,4 PR	
Abmessungen		
Radstand	1470mm	
Breite über alles	1175-1335mm	
Länge über alles	2705mm	
Höhe (inkl. Bügel)	2090mm	
Bodenfreiheit	250mm	
Gewicht	915kg	





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

Leistungsfähiger 3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor mit hohem Drehmoment bei geringer Geräusentwicklung und sparsamen Verbrauch.

Der Schlepper ist serienmäßig mit einem Anschlussblock für externe Hydraulikgeräte ausgestattet.

Bei Schaltgetriebe kann der Fahrer zwischen 6V + 2R-Gänge wählen. Die Hydrostatmodelle haben 2 Fahrgruppen, hier kann der Fahrer immer den optimalen Geschwindigkeitsbereich wählen.

Der Traktor ist mit einem komfortablen 3-fach verstellbaren Lenkrad ausgestattet. Ganz vorgeklappt erleichtert es den Ein- und Ausstieg.

Der Überrollbügel ist in drei Positionen klappbar und ermöglicht damit Arbeiten bei niedriger Raumhöhe.





mitsubishi agricultural machinery co.,ltd

mitsubishi traktor

MT28

	MT28D	MT28HST
Motor		
Leistung	max. 30 PS	
Zapfwellenleistung	28 PS	27,5 PS
Zylinder	3	
Hubraum	1318ccm	
Max. Drehzahl	2600 U/min	
Kraftstoffsysteme		
Tankinhalt	24,5 Ltr.	
Einspritzsystem	Vorkammer	
Getriebe		
	Schaltgetriebe	
Getriebeart	8 V / 8 R	3- Stufen Hydrostat
Bremsen	nasse Scheibenbremsen	
Hydraulik		
Positionssteuerung	Standard	
Regelhydraulik	optional	
Hydraulikpumpe	29,6 Ltr.	
Servolenkung	12,7 l/min	
Zapfwelle		
Heck	540/1000 U/min	540 U/min
Zwischenachs- zapfwelle	keine	optional 2000 U/min
Lenkung		
Servolenkung	Standard	
Wenderadius	2,4m	
Dreipunkt		
Typ	Kategorie I	
max. Hublast	1200 kg	
Bereifung		
AS-Bereifung vorne	7.00-16	4 PR
AS-Bereifung hinten	11,2-24	4 PR
Abmessungen		
Radstand	1710mm	
Breite über alles	1400mm	
Länge über alles	3190mm	
Höhe (inkl. Bügel)	2385mm	
Bodenfreiheit	330mm	
Gewicht	1170kg	1175kg



NEU





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

Leistungsfähiger 3-Zylinder wassergekühlter Dieselmotor mit hohem Drehmoment bei geringer Geräusentwicklung und sparsam im Verbrauch.


Der Schlepper ist serienmäßig mit einem Anschlussblock für externe Hydraulikgeräte ausgestattet.

Der Schlepper ist mit einer unabhängigen lastschaltbaren Zapfwelle ausgestattet, welche über einen Sicherheitsschalter während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden kann.

Schaltgetriebe: Synchronisiertes Wendegetriebe mit 8V + 8R-Gänge.
Hydrostat: Stufenlos regelbares Hydrostatgetriebe mit 3-Schaltgruppen

Serienmäßig ausgestattet mit Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3000 kg)





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

MT36

	MT36D	MT36HST
Motor		
Leistung	36PS	
Zapfwellenleistung	34 PS	33,5 PS
Zylinder	3	
Hubraum	1662ccm	
Max. Drehzahl	2600 U/min	
Kraftstoffsysteme		
Tankinhalt	24,5 Ltr.	
Einspritzsystem	Vorkammer	
Getriebe		
Getriebeart	Schaltgetriebe 8 V / 8 R	3- Stufen Hydrostat
Bremsen	nasse Scheibenbremsen	
Hydraulik		
Positionssteuerung	Standard	
Regelhydraulik	optional	
Hydraulikpumpe	29 Ltr.	
Servolenkung	12,7 l/min	
Zapfwelle		
Heck	540/1000 U/min	540 U/min
Zwischenachs- zapfwelle	keine	optional 2000 U/min
Lenkung		
Servolenkung	Standard	
Wenderadius	2,4m	
Dreipunkt		
Typ	Kategorie I	
max. Hublast	1200 kg	
Bereifung		
AS-Bereifung vorne	7.00-16 4 PR	
AS-Bereifung hinten	12,4-24 4 PR	
Abmessungen		
Radstand	1750mm	
Breite über alles	1400mm	
Länge über alles	3190mm	
Höhe (inkl. Bügel)	2410mm	
Bodenfreiheit	330mm	
Gewicht	1205kg	1210kg



NEU





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

Leistungsfähiger 3-Zylinder wasser-gekühlter Dieselmotor mit hohem Drehmoment bei geringer Geräuschentwicklung und sparsam im Verbrauch.

Der Schlepper ist serienmäßig mit einem Anschlussblock für externe Hydraulikgeräte ausgestattet.

Der Schlepper ist mit einer unabhängigen lastschaltbaren Zapfwelle ausgestattet, welche über einen Sicherheits- schalter während der Fahrt ein- und ausgeschaltet werden kann.

Schaltgetriebe: Synchronisiertes Wendegetriebe mit 8V + 8R-Gänge.
Hydrostat: Stufenlos regelbares Hydro- statgetriebe mit 3-Schaltgruppen

Serienmäßig ausgestattet mit Anhängerkupplung (Anhängelast max. 3000 kg)



Der Leistungsstärkste in seiner Klasse!





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR



Vielseitig einsetzbar



*Ideal für pr
Eins*





MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

ZUBEHÖR:



Regelhydraulik



Zwischenachszapfwelle



Steuerventil mit
Hydraulikanschlüsse



Fronthydraulik



Ackerstollenbereifung



Rasenbereifung



Industriebereifung



professionelle
tze



MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD

MITSUBISHI TRAKTOR

ANBAUGERÄTE:



Pflug



Kehrmaschine



Bandrechen



Schneeschild



Streuer



Schlegelmulcher



Transportbox



Bodenfräse



Anhänger

Weiteres Zubehör und Anbaugeräte erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachhändler!



MITSUBISHI AGRICULTURAL MACHINERY CO.,LTD